

IXOLIFT® 400



Sikkerhed
på arbejdspladsen
det er dit valg

IXOLIFT® 400

Et smart og sikkert alternativ
til stiger og stilladser



JUSTÉRBAR ARBEJDSPLAFORM

- Nem og sikker at bruge
 - Arbejdshøjde op til 4 meter
 - Gas fjeder drevnen, let at betjene
 - Sikker alternativ til stiger
 - Kompakt størrelse, let at flytte rundt alene
 - Automatisk anti-surf bremser for ekstra sikkerhed
 - Miljøvenlig, ingen hydraulisk olie, vedligeholdelsesfri
- Valgfri ATEX Kategori IIC T6 Gb klassifikation til brug i ATEX Zone 1 og 21

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	IXOLIFT 400W	IXOLIFT 400S	IXOLIFT 400WS
Arbejdshøjde	3974 mm		
Max. arbejdsbelastning	150 kg		
Max. platformshøjde	1974 mm		
Min. platformshøjde	974 mm		
Platformsstørrelse	526 x 556 mm		
Sammenklappet højde	1970 mm		
Sammenklappet længde	1198 mm		
Sammenklappet bredde	728 mm		
Max. længde med støttebenene ude	N/A	1500 mm	
Max. bredde med støttebenene ude	N/A	1668 mm	
Klassificering	INDENDØRS BRUG		UDENDØRS BRUG
Total vægt	228 kg	140 kg	239 kg
Konformitet	Maskin Direktiv 2006/42/EC og EN 280/2013 & EN 1004/2004 standarder		
ATEX Konformitet	ATEX Direktiv 2014/34/EC Ex h IIC T6 Gb		



AFVENTER PATENT



Kompakt størrelse



Alternativ til stiger



Gas fjeder drevnen



Anti-surf bremser

2017 / v1.9